

AC2600 Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор

Модель A7000R

A7000R – это беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор с поддержкой стандарта 802.11ac, скорость Wi-Fi до 2600Mbps.



Функции

- Соответствует стандартам 802.11 ac/a/b/g/n.
- 800 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 1733 Мбит/с на частоте 5 ГГц.
- Восемь несъемных антенн с высоким коэффициентом усиления с передовой технологией MU-MIMO.
- Поддержка технологии Beamforming.
- Пять гигабитных высокоскоростных портов.
- Поддержка DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP.
- 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 and WPA/WPA2 (TKIP+AES).
- Легко и быстро подключается к защищенной сети с помощью WPS.
- QoS: Контроль полосы пропускания на основе IP/MAC.
- Фильтрация по IP, MAC, URL, поддержка перенаправления портов.
- Универсальный репитер и функция WDS для простого расширения покрытия беспроводной сети.
- Multi-SSID позволяет пользователям создавать несколько сетей Wi-Fi.
- Легкая установка с автоматическим всплывающим окном упрощает основные установки.

Характеристики

Аппаратная часть	
Порты	4*1000Mbps LAN Ports 1*1000Mbps WAN Port
Питание	12V DC/1.5A
Антенна	4*5dBi несъёмные антенны (2.4G), 4*5dBi не съёмные антенны (5G)
Кнопка	1*RST Button/WPS Button
Световые индикаторы	1*Система
Беспроводная связь	
Стандарты	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a
Диапазоны	2.4GHz/5GHz
Скорость данных	2.4GHz: Up to 800Mbps 5GHz: Up to 1732Mbps
EIRP	2.4GHz < 20dBm
	5GHz < 20dBm
Шифрование	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Чувствительность приема	2.4G:11b 11M : -81dBm@8% PER 11g 54M : -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 : -65dBm@10% PER HT40 MCS7 : -62dBm@10% PER 5G: 11a 54M : -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 : -65dBm@10% PER HT40 MCS7 : -62dBm@10% PER 11ac VHT80 MCS9 : -51dBm@10% PER

Программное обеспечение	
Режим работы	Беспроводной клиент в сети провайдера Беспроводной клиент Повторитель Мост с точкой доступа Клиент проводной сети
Настройка WAN	DHCP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP
Функции беспроводной связи	Несколько SSID, MAC Проверка подлинности, Универсальный повторитель, WDS, WPS
Расписание	График Перезагрузок, График работы беспроводной связи
Межсетевой экран	Фильтрация MAC, IP, Port, URL, Перенаправление портов, DMZ
Управление	QoS, DDNS, Управление доступом, и т.д.
Другое	
Содержимое упаковки	A7000R Беспроводной маршрутизатор *1 Адаптер питания *1 Патч-корд *1 Руководство по быстрой установке *1
Окружающая среда	Рабочая температура: 0°C~40 °C (32 ℉~104℉) Температура хранения: -40°C~70 °C (-40 ℉~158℉) Относительная влажность при эксплуатации: 10%~90% Без конденсации. Влажность хранения: 5%~90% Без конденсации.