

AC1200 Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор

Модель A702R

A702R – это беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор с поддержкой стандарта 802.11ac, скорость Wi-Fi до 1167Mbps.



Функции

- Соответствует стандартам 802.11 ac/a/b/g/n.
- 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц.
- Четыре фиксированные антенны с высоким коэффициентом усиления с передовой технологией MIMO.
- Поддержка DHCP, Static IP, PPPoE(dual access), PPTP(dual access), L2TP(dual access).
- 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 and WPA/WPA2 (TKIP+AES).
- Легко и быстро подключается к защищенной сети с помощью WPS.
- QoS: Контроль полосы пропускания на основе IP/MAC.
- Фильтрация по IP, MAC, URL, поддержка перенаправления портов.
- Универсальный репитер и функция WDS для простого расширения покрытия беспроводной сети.
- Multi-SSID позволяет пользователям создавать несколько сетей Wi-Fi.
- Поддержка простых и быстрых настроек IPTV.
- Легкая установка с автоматическим всплывающим окном упрощает основные установки.

Характеристики

Аппаратная часть	
Порты	4*100Mbps LAN Ports 1*100Mbps WAN Port
Питание	9V DC/0.8A
Набор микросхем	Realtek8197DL+8192ER+8812AR
Flash/SDROM	8M/64M
Антенна	2*5dBi несъёмные антенны (2.4G), 2*5dBi не съёмные антенны (5G)
Кнопка	1*RST Button 1*WPS Button
Световые индикаторы	1*Power, 1*CPU, 1*2.4G, 1*5G, 1*WAN, 4*LAN
Беспроводная связь	
Стандарты	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a
Диапазоны	2.4GHz/5GHz
Скорость данных	2.4GHz: Up to 300Mbps 5GHz: Up to 867Mbps
EIRP	2.4GHz < 20dBm
	5GHz < 23dBm
Шифрование	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Чувствительность приема	2.4G: 11b 11M: - 85 dBm 11g 54M: - 65 dBm 11n HT20: - 65 dBm HT40: - 61 dBm 5G: 11a 54M: - 65 dBm 11n HT20 MCS7: - 65 dBm HT40 MCS7: - 61 dBm 11ac VHT80 MCS9: - 51 dBm VHT40 MCS9: - 54 dBm VHT20 MCS9: - 57 dBm

Программное обеспечение	
Режим работы	Беспроводной клиент в сети провайдера Беспроводной клиент Повторитель Мост с точкой доступа Клиент проводной сети
Настройка WAN	DHCP/Static IP/PPPoE(dual access)/PPTP(dual access) /L2TP(dual access)
IPv6 настройки	IPv6 WAN IPv6 LAN RADVD for IPv6 IPv6 tunnel to IPv4
Функции беспроводной связи	Несколько SSID, MAC Проверка подлинности, Универсальный повторитель, WDS, WPS, IPTV
Расписание	График Перезагрузок, График работы беспроводной связи
Межсетевой экран	Фильтрация MAC, IP, Port, URL, Перенаправление портов, DMZ
Управление	QoS, TR-069 настройка, DDNS, DoS, WMM, Управление доступом, и т.д.
Другое	
Содержимое упаковки	A702R Беспроводной маршрутизатор *1 Адаптер питания *1 Патч-корд *1 Руководство по быстрой установке *1
Окружающая среда	Рабочая температура: 0°C~40 °C (32 ℉~104℉) Температура хранения: -40°C~70 °C (-40 ℉~158℉) Относительная влажность при эксплуатации: 10%~90% Без конденсации. Влажность хранения: 5%~90% Без конденсации.