

300 Мбит/с 802.11n /g/b 2.4 ГГц уличная точка доступа/клиент

Модель CP300

CP300 – это уличная точка доступа/клиент стандарта 802.11n/g/b 2.4 ГГц с максимальной скоростью передачи данных до 300 Мбит/с.



Функции

- Поддержка технологии 802.11n/g/b
- Скорости до 300 Мбит/с (канал 2.4 ГГц)
- 2 встроенных поляризованных антенны для надёжного WiFi соединения
- Поддержка watchdog для автоматического устранения неполадок
- Питание passive PoE (до 100 метров)
- Защита от воды и пыли IP65
- +/- 4 кВ защита от молний и +/- 15 кВ от статического электричества – надёжность в суровых условиях
- Индикаторы сигнала для мгновенной проверки уровня сигнала
- Режимы точки доступа, клиента, повторителя и WISP

Характеристики

Аппаратная часть	
Порты	1 *100Mbps LAN
Источник питания	24V Пассивное PoE
Антенна	Встроенная двойная антенна 8db
Кнопки	1 *RST
Световая индикация	1 *Power, 1 *LAN, 1 *WLAN, 4*уровня сигнала
Беспроводная связь	
Стандарты	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Диапазоны	2.4 GHz
Скорость передачи данных	Up to 300Mbps
EIRP	< 20dBm
Шифрование	64/128-bit WEP, WPA, WPA2 and WPA/WPA2
Чувствительность приема	270M: -64 dbm@10% PER 135M: -65 dbm@10% PER 54M: -68 dbm@10% PER 11M: -85 dbm@8% PER 6M: -88 dbm@10% PER 1M: -90 dbm@8% PER
Программное обеспечение	
Режим работы	Точка доступа Мост Режим WISP
Настройки Сети	Настройка LAN Настройки статического DHCP Настройки WAN

Функции беспроводной связи	Базовые настройки, Настройки безопасности, Расширенные настройки, Multiple APs, Авторизация по MAC, WDS, WPS, Повторитель
Брандмауэр	Фильтрация по IP/Port, MAC, URL/ Проброс портов/ DMZ/ DOS
Управление	Статистика DDNS настройки Время Удаленное управление Системный журнал Обновление прошивки Сохранение и загрузка настроек Настройки администратора
Другие	
Содержимое упаковки	CP300 внешняя точка доступа *1 PoE Вох *1 Кабель Ethernet *1 Адаптер питания *1 Пластиковые хомуты Руководство по быстрой установке
Окружающая среда	Рабочая температура: -40°C~70°C Температура хранения: -40°C~70°C Относительная влажность при эксплуатации: 5%~90% Без конденсации. Влажность хранения: 5%~90% Без конденсации.