

# 150Mbps Беспроводной Маршрутизатор 802.11n/g/b

Модель N150RT

N150RT беспроводной Маршрутизатор с поддержкой стандарта IEEE 802.11n обеспечивает скорость по WiFi до 150Mbps



## Функции

- Поддержка стандартов IEEE 802.11n/g/b.
- Скорость в сети WiFi до 150Mbps.
- Технология MIMO.
- Поддержка DHCP, Static IP, PPPoE(dual access), PPTP(dual access), L2TP(dual access).
- Шифрование 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 и WPA-Mixed.
- Подключение к сети по кнопке WPS.
- Поддержка IP, Port, MAC, URL фильтрации.
- QoS: контроль пропускной способности.
- Multi-SSID создание нескольких сетей WiFi.
- поддержка VLAN для работы с IP-телевидением.
- Поддержка TR-069 протокол управления устройством провайдерского уровня.

## Характеристики

Аппаратная часть	
Порты	4 *10/100Mbps LAN 1 *10/100Mbps WAN
Источник питания	9V DC/0.5A
Антенна	2 *5dBi не съёмных антенн
Кнопки	1 *RST WPS Button, 1 *Power ON/OFF Button
Световая индикация	1 *Power, 1 *CPU, 1 *Wireless, 1 *WAN, 4 *LAN
Размеры (Д x Ш x В)	147.5 x 76 x 25 mm
Беспроводная связь	
Стандарты	IEEE 802.11 n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Диапазон	2.4-2.4835GHz
Скорость передачи данных	802.11n: Up to 150Mbps 802.11g: Up to 54Mbps 802.11b: Up to 11Mbps
EIRP	< 20dBm
Шифрование	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Чувствительность приема	270M: -61 dBm@10% PER 135M: -65 dBm@10% PER 54M: -68 dBm@10% PER 11M: -85 dBm@8% PER 6M: -88 dBm@10% PER 1M: -90 dBm@8% PER

Программное обеспечение	
Режим работы	Беспроводной клиент провайдера Беспроводной клиент Расширитель диапазона Маршрутизатор Мост с AP Клиент
Сеть	VLAN, IPv6
WAN настройки	DHCP/Static IP/PPPoE(dual access)/PPTP(dual access) /L2TP (dual access)
Функции беспроводной связи	Multiple SSID, MAC Проверка подлинности, Универсального повторителя, WDS, WPS
Расписание	Расписание перезагрузки, График работы беспроводной связи
Межсетевой экран	Фильтрация по MAC-адресам, IP-фильтрация, фильтрация URL, Перенаправление портов, DMZ
Управление	Обновление микропрограммы, QoS, TR-069, DDNS, Управление доступом
Другие	
Содержимое упаковки	N150RT Беспроводный маршрутизатор *1 Адаптер питания "1 Кабель Ethernet *1 Руководство по быстрой установке "1
Окружающая среда	Рабочая температура: 0 С -40 С Температура хранения: -40 С -70 С Относительная влажность при эксплуатации: 10%-90% Без конденсации. Влажность хранения: 5%-90% Без конденсации.